

-ebro-[®]

MEASUREMENTS FOR LIFE

NEW

USB připojení

Generování PDF

Více informací na www.ebi300.com

Potraviny

EBI 300

Teplotní záznamník pro potraviny

- > Pro teplotní sledování dle požadavků HACCP/IFS nebo pro rychle se kazící potraviny
- > Přeprava čerstvých, chlazených nebo mražených produktů
- > Monitoring lednic nebo mrazáků



Monitoring chladicího řetězce pomocí USB záznamníku EBI 300



Přímý
tisk



E-mail
příjemci



Tvorba
PDF

Snadný moitoring teploty pro dopravu a skladování potravin, léků apod.

Start

Naprogramování, nastavení vhodných limitů a stisknutí Start...záznamník EBI 300 je připraven sledovat čas a teplotu. Jakmile je zboží vyskladněno nebo je doručeno na místo určení, je možno okamžitě, pomocí blikající červené LED, zkontrolovat dodržení teplotních limitů.

Připojení

Připojením záznamníku k PC (po přepravě nebo po vyskladnění zboží se skladu) je automaticky vygenerován protokol ve formátu PDF. Není nutná instalace žádného dalšího software.

Kontrola

Kontrolu teploty a času při překročení limitních podmínek, je možno provádět libovolným prohlížečem PDF. Soubor PDF je možno ukládat, tisknout a nebo odesílat e-mailem. Podrobné zobrazování a editaci dat lze provádět pomocí software Winlog.light nebo basic.

Popis

USB záznamník s kalibračním certifikátem

Typ

EBI 300

Obj.č.

1340-6330

Výhody:

- > **Přístup k datům vždy a všude, automatické generování PDF reportů bez nutnosti instalace dalšího software**
- > **Minimální zaškolení, uživatelské chyby a IT nároky k používání EBI 300. Jednoduchá a snadná obsluha.**
- > **Jistota integrity dat a ochrana před manipulací s daty**
- > **System splňuje EN 12830, ATP, VO(EG) 37/2005**
- > **Obsahuje kalibrační certifikát**

Více informací na www.ebi300.com

Technická data

Typ

Pracovní teplota	EBI 300 - 30°C...+60°C
Přesnost	± 0.5°C (-20°C...+40°C), 0.8°C zbytek rozsahu
Rozlišení	0.1°C
Snímač	NTC
Hmotnost	35 g
Paměť	40,000 hodnot
Krytí	IP 65
Rozměry	80 x 34 x 14 mm
Interval záznamu	1 min...60 min
Maximální zpoždění startu	72 h
Materiál	Polykarbonát
Měřicí režim	Start/Stop, nekonečné, start tlačítkem
Alarmy	Horní a dolní limit
Životnost baterie	až 2 roky (dle aplikace / uživatelská výměna)
Programovací software	Winlog.basic, Winlog.light a Winlog.pro





-ebro[®]
MEASUREMENTS FOR LIFE

LOGITRON s.r.o.

Volutová 2520

158 00 PRAHA 5

Tel. +420 296 150 065

Fax +420 251 612 831

Internet: www.ebro-cz.com

e-Mail: info@logitron.cz

